

新型ドライブレコーダーWITNESS IIIとは…?

長時間常時録画可能で幅広い使用用途に適応!

搭載車両が激増中のドライブレコーダー。搭載によって凶悪事件や事故の防止、万が一の際の事故記録などに役立ちます。万全のセキュリティ対策で、毎日の運行業務を安全・快適にサポートします。

カメラは2個まで
搭載可能

本体+カメラ1



長時間・常時録画

長時間の常時録画によって、必要なシーンをしっかり記録。
(任意記録のGトリガーを併用)

カメラ2

オプション



GPS機能付

地図上に走行軌跡・各種データを表示。
時刻と車速を自動校正。

各種外部入力情報

●ウインカー ●ブレーキ ●日時 等

安全運転レポート

運行管理レポートが印刷でき、
運行状況の把握可能。

セキュリティ機能

USBキーとパスワードによって記録データを保護。

バックアップ電源搭載

急な電源遮断時やACC-OFF時も、書き込み中の映像を本体内部メモリに保存。

2カメラ対応(オプション)

オプションにてサブカメラの増設が可能。(他社カメラも接続可能)2台分の映像を同時に記録できます。

音声ガイダンス

急加速・急ハンドルなどを音声ガイダンスが警告、安全運転をサポート。録画の開始・終了時もアナウンスでお知らせ。

目安記録時間

| 使用CFカード | 目安記録時間範囲(カメラ1) | 目安記録時間範囲(カメラ2) |
|---------|----------------|----------------|
| 4 GB | 3~40時間 | 3~20時間 |
| 8 GB | 6~80時間 | 6~35時間 |
| 16GB | 12~150時間 | 12~74時間 |
| 32GB | 24~300時間 | 24~140時間 |

※記録時間は、記録画像サイズ(VGA/QVGA)、画質、フレームレート設定によります。
※録画した映像によって異なるため、録画時間を保証するものではありません。

<クリアな映像&音声を実現。ドライバーの安全と運行状況の把握に役立ちます>



仕様

| 電源 | | DC12~24V | |
|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 消費電流 | 待機時 | 3mA | |
| | 本体+カメラ1 | 500mA | |
| | 本体+カメラ2 | 700mA | |
| 動作温度範囲 | | -20~+70°C | |
| 保存温度範囲 | | -40~+85°C | |
| 外形寸法(W×H×D) | 本体 | 135×87×25mm | 180g (CFカードなし) |
| | カメラ1 | 107×58×37mm (ブラケット除く) | 94g (ケーブル・両面テープなし) |
| | カメラ2 ※オプション | 60×46×34mm | 43g (ケーブル・両面テープなし) |
| 質量 | | | |

※製品の仕様は改善などのため、予告なく変更する場合がございます。

| | | |
|--------------------|-----------|--|
| カメラ1 (130万CMOS) | 撮像素子 | CMOS 130万画素 |
| | 画角 | 水平 110°±5° |
| カメラ2 (30万CMOS) | 撮像素子 | CMOS 30万画素 |
| | 画角 | 水平 125°±5° (125°/90°選択可) |
| 記録 | 記録メディア | コンパクトフラッシュカード ※32GBまで対応 |
| | 画像解像度 | VGA (640×480)、QVGA (320×240) |
| | 画像フレームレート | 30/20/10/6 fps (可変) |
| | 録画方式 | MPEG4 |
| | 記録データ | 日付、時間、GPS、Gセンサー、車速、累計走行距離、ブレーキ、左右ウインカー、アイドリング、速度オーバー |
| | 記録データ再生方法 | 専用再生ソフト |
| | セキュリティ | 専用再生ソフトの起動にはUSBキー必要、記録データ暗号化 |

■商品のお問い合わせは

Drive Camera 株式会社 ドライブ・カメラ

〒104-0032
東京都中央区八丁堀2-29-11 三雄舎ビル2F
TEL.03-6228-3171 FAX.03-6228-3172
<http://www.drive-camera.co.jp>